DU7199Z

GROßVERANSTALTUNGSPROJEKTOREN



Laserprojektor für mittelgroße und große Konferenzräume mit hervorragender Rendite









MERKMALE

- 0,67” DLP®- und BrilliantColor™-Technologie
- Hohe Helligkeit mit 30.000 Stunden Laserlebensdauer (Eco-Modus)
- Automatisierte Objektivsteuerung mit Lens Positioning Memory (LPM)
- Geringer Stromverbrauch zur Reduzierung der Energiekosten
- Große Projektion mit hervorragender Bildqualität
- Gleichbleibende Helligkeit für eine längere Lebensdauer der Lichtquelle und einfaches Mischen
- Hochwertiger IPX6-Staubschutz zur Verlängerung der Lebensdauer des Projektors
- 360°-freie Einrichtung und mehrere geometrische Anpassungen für eine einfache Installation
- Kompatibel mit UHD-4K-Eingangssignalen
- Unterstützt Art-Net zur Bühnensteuerung
- „Rental Mode“ bereit für Mietanwendungen
- Integrierter Lautsprecher 3 x 10 W
- HDBaseT™-Schnittstelle für die Übertragung hochwertiger Audio- und Videodaten (4K) über eine Reichweite von 100 m
- Steuerungssoftware für die Installation unterstützter Netzwerke und Projektoren
- Erhältlich mit neun (9) austauschbaren elektrischen Objektiven (optional)

Leistungsstarker Laserprojektor für Unternehmen

Der Laserprojektor DU7199Z ist eine ausgezeichnete Wahl für mittlere bis große Besprechungsräume in Unternehmen und bietet geringe Gesamtbetriebskosten. Mit einer wartungsfreien Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden sowie einfacher Installation und Verwaltung ist der DU7099Z eine zuverlässige Lösung.Der DU7199Z bietet maximale Sichtbarkeit bei einer Helligkeit von 8.600 ANSI-Lumen und einem brillanten, originalgetreuen REC. 709-Farbraum, und das alles bei außergewöhnlich leisem Betrieb mit 35 dB. Außerdem lässt sich sein Funktionsumfang mit der NovoConnect-Lösung von Vivitek für drahtlose Präsentation und Kommunikation erweitern.



DU7199Z Spezifikationen

Bildgalerie	**Projektionstechnologie**	1-Chip-DLP®-Technologie von Texas Instruments
	Helligkeit	9000 ANSI Lumens
	Native Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
	Max. unterstützte Auflösung	4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Kontrastverhältnis	20.000:1
	Natives Bildseitenverhältnis	16:10
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-30°; Horizontal: +/-30°
Optisch	**Projektionsverhältnis**	9 optionale Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,50:1 bis _x000B_8.3:1
	Zoomverhältnis	Motorisierter Lens Shift
	Offset (basierend auf voller Bildhöhe)	Elektrischer Lens Shift
	Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)	Vertikal: von unten 50 % nach oben 70 %, Horizontal: von links 15 % nach rechts 15 %
Merkmale	**Merkmale**	3D Merkmale, 3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstütze Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge), Bedienfeldsperre
Video-Kompatibilität	**Video**	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L), 4K-UHD
Ein-/Ausgänge	**Anschlüsse**	VGA Eingang (15 Pin D-Sub), HDMI v.2.0 (x2), DVI-D, Komponente (5 BNC) (RGBHV), FBAS Video, Audio-Eingang (Cinch), Audio-Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Cinch), RJ-45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (nur Spannungsversorgung), USB B (Service), Kabelfernbedienung
General	**Lampenlebensdauer und Typ**	Benötigt keine Lampe. Laser-Lichtquelle mit bis zu 20.000 Betriebsstunden
	Lautsprecher	10 W x2
	Abmessungen (B x T x H)	470 x 517 x 202 mm
	Gewicht	20.6 kg
	Betriebsgeräusch	35 dB/33 dB (Normal/Eco-Modus)
	Leistungsaufnahme	Einspeisung: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, Energieverbrauch: 540 W (Normal Mode), < 0,5 W (Standby Mode)
	Control Software	PJ - Control V3.0.0.4
	Garantie	Garantie für Laser-Phosphor-Installations-Projektoren 5 Jahre auf den Projektor/5 Jahre oder 20.000 Stunden auf den Laser-Phosphor-Lichtquelle (je nachdem was zuerst eintritt)
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Objektivabdeckung, Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	IR Fernbedienung Art.-Nr. (5042221900)
	UPC Code	DU7199Z-WH: 813097024459; DU7199Z-BK: 813097024541

© Copyright 2025 Vivitek. Vivitek ist eine registrierte Handelsmarke der Delta Electronics, Inc.
"DLP® und das DLP-Logo sind registrierte Handelsmarken von Texas Instruments. Alle technischen Daten unterliegen möglicher Veränderung. "

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands. Tel: +31 20-8003960 | Fax: +31 20-8003999 |E-Mail: info@vivitek.eu

OPTIONALE OBJEKTIVE

Objektiv Name	-	Short Throw (Z)	Normal Throw 1	Normal Throw 2	Standard Lens	Long Throw 1	Long Throw 2	Long Throw 3	Long Zoom 4
Seitenverhältnis	-	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Projektionsverhältnis	-	0.77 – 1.1	1.1 – 1.3	1.25 – 1.60: 1	1.54-1.93: 1	1.93-2.9	2.1-4.0	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1
Projektionsentfernung	-	1-12	1-14,26	1.346-17,5	2-21,2	2.00-20.00	2,24-54,19	3.01-59.02	4.42-91.54
Bildgröße	-	42.3-500	35.8-500	39.1-500	40-500	31.8m-500	50-600	40-500	40-500
Zoomfaktor	-	1.42x	1.18x	1.28x	1.25x	1.50x	1,41	1.5x	1.55x
Blendenzahl	-	2.1 – 2.6	2.05 – 2.27	2.0 - 2.44	2.02 - 2.40	2.5 - 3.1	1.9-2.44	1.85-2.41	1.85-2.48
Brennweite	-	11.45 - 16.32mm	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.84 - 28.61 mm	28.5 - 42.75mm	37.23 - 47.06 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm
Produktnummer	-	SS-5811129741-VV (D86-0711)	SS-5811129742-VV (D86-1113)	SS-5811131167-VV (D86-1216)	SS-5811129740-VV (D86-1519)	SS-5811131168-VV(D86-1929)	SS-5811141776-VV (D89-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)

© Copyright 2025 Vivitek. Vivitek ist eine registrierte Handelsmarke der Delta Electronics, Inc.
"DLP® und das DLP-Logo sind registrierte Handelsmarken von Texas Instruments. Alle technischen Daten unterliegen möglicher Veränderung. "

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands. Tel: +31 20-8003960 | Fax: +31 20-8003999 |E-Mail: info@vivitek.eu