BEAMER

LS951WU

Wichtigste **Eigenschaften**

- 8.000 ANSI-Lumen sorgen für lebendige Bilder in großen Veranstaltungsorten
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch einen 0,67-Zoll-DMD-Chip und DLP-Technologie
- 0,75–0,95 Kurzdistanz für nahtlose Kantenüberblendung ohne Schatten
- Flexible Installation: motorisierte Fokussierung, 1,6-facher optischer Zoom, H/V-Objektivverschiebung und 360°-Projektion
- Zentralisierte LAN-Steuerung für effizientes Management



Produktübersicht

Der LS951WU aus der Luminous Superior Series von ViewSonic wurde speziell für Präsentationen in großen Räumen entwickelt. Dank einer beeindruckenden Helligkeit von 8.000 ANSI-Lumen und einem hohen nativen Kontrast, der durch einen 0,67-Zoll-DMD-Chip mit DLP-Technologie ermöglicht wird, projiziert er atemberaubende Bilder auf Bildschirmen mit einer Größe von bis zu 300 Zoll. Dank eines kurzen Projektionsabstands von 0,75–0,95 m liefert der LS951WU aus nur 1,6 m Entfernung ein nahtloses Bild auf einem 100-Zoll-Bildschirm ohne Schatten. So wird eine mühelose Kantenüberblendung für beeindruckende Erlebnisse ermöglicht. Motorisierter Fokus, Zoom, Lens-Shift und H/V-Keystone-Anpassung erleichtern die Einrichtung. Der Porträtmodus und die 360°-Projektion erfüllen zudem auch anspruchsvollere Anforderungen. Die umfassende LAN-Steuerung sorgt für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke. Dank der fortschrittlichen Laserphosphortechnologie der 2. Generation hat der LS951WU eine bemerkenswerte Lebensdauer von 30.000 Stunden und senkt damit die Wartungskosten für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.



1. Front IR
2. LED Indicator
3. Lens
4. Top IR
5. 12V Trigger
6. IR In
7. HDBaseT
8. RJ-45
9. HDMI 2.0/ HDCP 2.2 x2
10. HDMI Out
11. Computer In
12. 3D Sync In
13. 3D Sync Out
14. USB-A (5V/1.5A)
15. Audio In
16. Audio Out
17. RS232
18. Keypad

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.67" WUXGA
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	8000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	8100
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.3-2.53, f=11.11-14.06mm
Projektions Offset:	0%±10%
Projektionsverhältnis:	0.75-0.95
Optischer Zoom:	1.26X
Digitaler Zoom:	0.5x-4.0x
Bildgrösse:	50"- 300"
Projektionsabstand:	0.81-6.13m (100"@1.61m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-15°
Lens Shift vertikal:	+55%, -55%
Lens Shift horizontal:	+25%, -25%
Betriebsgeräusch (Normal):	32dB
Betriebsgeräusch (Eco):	30dB
Eingangslatenz:	19ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	23-120Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
3D VESA (Sync):	1 (BNC)
HDBaseT:	1
IR In:	1

AUSGANG

HDMI out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	10W x2
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)
12V Trigger (3,5mm):	1
3D SYNC Out:	1

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
Kabelgebundene Fernbedienung - Eingang:	1 (share with IR in)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 560W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	5~40℃
Carton:	Brown
Gewicht netto:	13kg (28.66 lbs)
Gross Weight:	17.6kg (38.8 lbs)
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	486X395X186mm (19.1x15.6x7.3 in)
Packing Dimensions:	654x563x373mm (25.7x22.2x14.7 in)
Sprache Bildschirmmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Vietnamese, Greek, Hungarian, Danish, Norwegian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

VERPACKUNGSINHALT

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1 (w/ backlit)
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.