

ZU507TST

Heller, professioneller Short Throw Laserprojektor



- **Heller Short Throw WUXGA Laserprojektor - Perfekt für immersive Räume und Simulationsanwendungen**
- **Langlebige DuraCore-Lasertechnologie - Liefert 30.000 Stunden nahezu wartungsfreien Betrieb**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X zertifiziert**
- **Flexible Steuerung durch HDBaseT - 4K, HDR und HLG kompatibel**



Durch die Leistung von 5.000 Lumen und seine 4K- und HDR-Kompatibilität kombiniert der ZU507TST eine langlebige Lichtquelle mit bis zu 30.000 Stunden und eine unabhängige IP6X-zertifizierte optische Engine für den 24/7 Betrieb.

Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Short Throw Linse, manuelle horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion und integrierte 10W Lautsprecher.

Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black	
UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black	
Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5~140HzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.58:1
Projektionsabstand (m)	0.38m - 3.75m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.51
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA Steuerung 1 x 12V Trigger, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	240W
Stromverbrauch (max)	366W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	7.3 kg
Net weight	5.3 kg

