

# ZU720T

Der weltweit erste WUXGA Laserprojektor mit 7500 Lumen und festem Objektiv



- **7500 Lumen mit festem Objektiv - Laser-Installationsprojektor mit hoher Helligkeit**
- **Full Lens-shift - Motorisierte Linsenverschiebung für eine einfache Installation**
- **Großer Zoombereich - 1,8-facher Zoom, erweitert die Installationsmöglichkeiten**
- **30.000 Stunden Laserlichtquelle - Wartungsfreie DuraCore Lasertechnologie**

Der Optoma ZU720T ist der weltweit erste Laserprojektor mit 7500 Lumen und festem Objektiv. Er kombiniert hochwertige Farben mit außergewöhnlicher Helligkeitskonsistenz. Die innovative Lasertechnologie liefert höchste Farbleistung, während die DuraCore Laserlichtquelle eine hervorragende Helligkeitskonsistenz gewährleistet. Mit einer Leistung von bis zu erstaunlichen 30.000 Stunden erreicht dieser Projektor eine exzellente Farbwiedergabe.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	7.500Lumen
Kontrastverhältnis - dynamisch	1.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	2.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Leinwandgröße	1,02m ~ 7,62m (40" ~ 300") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1,4:1 ~ 2,5:1
Projektionsabstand (m)	1,2m - 16,5m
Zoom	1,8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.68mm~37.23mm/0.814"~1.466"
Lens Shift	Vertikal: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens Shift	Ja - <a href="#">[downloads_link]</a>
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D Sync <b>Ausgänge</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 2 x USB-A Power 1,5A <b>Steuerung</b> 1 x 12V Trigger, 1 x USB-B Service, 1 x RJ45, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RS232
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5x
OSD / Display Sprachen	23 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Französisch, Deutsch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.013BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
<b>Netzwerk</b>	
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	370W
Stromverbrauch (max)	590W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 178,5 x 376
Gross weight	16,5 kg
Net weight	12,7 kg

